



RATANAULA OY



**Alfra**

**Kiskoporanterät ja keskiötapit**



Materiaalina on käytetty ASP30 pulveriterästä joka tekee siitä kestävä ja pitkäikäisen. Yleisemmin terää käytetäänkin työskenneltäessä paikoissa jossa kisko on kovaa kuten esim. kurveissa ja vaihteissa. Teriä valmistetaan standardi 25 mm:n poraus-syvyydellä, sekä tilauksena pitkinä 50 mm:n syvyydellä.

Yleisemmät varastointikoot:

Tuote nro.	Koko	Poraus-syvyys
190 50 13 025	Ø 13 mm	25 mm
190 50 19 025	Ø 19 mm	
190 50 25 025	Ø 25 mm	
190 50 28 025	Ø 28 mm	
190 50 30 025	Ø 30 mm	
190 50 32 025	Ø 32 mm	
190 50 33 025	Ø 33 mm	
190 50 34 025	Ø 34 mm	
190 50 36 025	Ø 36 mm	
19 25 500	Keskiötappi	25 mm:n terille
19 50 500	Keskiötappi	50 mm:n terille

Postiosoite:  
Lehmustie 3B8

11 910 Riihimäki

P.040-566 26 30  
[mika@ratanaula.fi](mailto:mika@ratanaula.fi)

[www.ratanaula.fi](http://www.ratanaula.fi)